

4 Trennwandsystem NiUU F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

4 Trennwandsystem NiUU F

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

Konstruktion aus 30 mm starkem melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff für Reihenanlagen und Querkabinen mit gefälzten Türen und glattflächiger Anmutung. Auf Schloß- und Bandseite mit austauschbarem, metallverstärktem Türfalz zum Schutz gegen Vandalismus und Beschädigung.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Höhe:**

2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit

[Andere Höhen sind möglich](#)

**Wände:**

Alle Elemente aus 30 mm starkem melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff. Vertikale Elementkanten im Türbereich mit massiver Aluminiumkante verstärkt, alle übrigen Kanten mit ABS-Kanten unfallsicher geschützt.

**Profile:**

Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm).

Der verwindungssteife Stabilisator (45/43 mm) verläuft über der Türfront

[Als Variante: Der verwindungssteife Stabilisator 40/30 ist von der Türfront um ca. 150mm zurückgesetzt.](#)

[Als Variante: Die Boden und Deckenanschlussprofile sind aus massivem Aluminium und bilden eine elegante Schattenfuge als Übergang zum Bauwerk.](#)

4 Trennwandsystem NiUU F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Als Variante: Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen zum Ausgleich von Bautoleranzen.

### Füße:

Formschöner, hochwertiger Fuß aus korrosionsfreiem Aluminium (Ø 20 mm), naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit frei wählbar zwischen 80mm – 215 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus eloxierten Aluminium lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante: Formschöner, hochwertiger Fuß komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm), mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit frei wählbar zwischen 80 mm – 215 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus Edelstahl lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante: Optimierte Bodenfreiheit (50-80mm) mittels Designfuß. Zur sicheren Gewährleistung einer maximalen Privatsphäre, hohen Reinigungsfreundlichkeit und optimaler Belüftung. Fuß aus massivem Aluminium, naturfarbig eloxiert, kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden.

Diese Lösung ist absolut Korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebungsluft.

### Türen:

Aus 30 mm starkem, melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff. Auf Schloß- und Bandseite mit austauschbarem, metallverstärktem Türfalz zum Schutz gegen Vandalismus und Beschädigung.

4 Trennwandsystem NiUU F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**Bänder:**

2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare, 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, 6-fach verschraubt, (Ø 20 mm) mit auf 145mm verlängerter Bandrolle. Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet.

Als Variante: 2-Rollenband aus Edelstahl

Als Variante: 3-Rollen-Kantenbänder, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern

Bei einer Anlagenhöhe >2135mm mit zusätzlichem 3. Band.

**Garnituren:**

Zweiriegel – WC – Schloss mit Drücker in L – Form aus eloxiertem Aluminium (Ø 23 mm) Schauscheibe rot/weiß mit verschleißfestem Metalldorn zur Notöffnung

Als Variante: Nylon – Drückergarnitur in U – Form, Schauscheibe rot/weiß mit Notöffnung

Als Variante: Alu – Drückergarnitur in U – Form, Schauscheibe rot/weiß mit verschleißfestem Metalldorn zur Notöffnung

Als Variante: Edelstahl – Drückergarnitur in U – Form, Schauscheibe rot/weiß mit verschleißfestem Metalldorn zur Notöffnung

Als Variante: Edelstahl – Drückergarnitur in L – Form, Schauscheibe rot/weiß mit verschleißfestem Metalldorn zur Notöffnung

4 Trennwandsystem NiUU F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**Farben:**

Wand- und Türenfarben gemäß NiUU – Farbkarte von KEMMLIT (mindestens 16 Farben).

Profile, FüÙe und BeschläÙe in Aluminium eloxiert

ABS-Kanten in WeiÙ und Hellgrau (Manhattan)

Zubehöer exklusives Zubehöer in Aluminium oder Edelstahl

**4.10**

**Garantie**

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

**4.20**

**Zubehöer:**

Normscharwand 435mm x 900mm aus 30mm starkem melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff. Zur Befestigung an massivem Mauerwerk. Bei Trockenbauwänden Scharwand mit Fuß möglich.

Als Variante: Normscharwand stehend 435mm x 1.475mm aus 30mm starkem melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff. 150mm Bodenfreiheit

**4.30**

0,000 Stück ..... ..