

15 Trennwandsystem PRIMO F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Trennwandsystem PRIMO F

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Schichtstoff-Verbundelemente, 30 mm stark mit beidseitig 3 mm starken HPL-Vollkernplatten und einem innenliegendem PVC-Kunststoffrahmen mit formschlüssiger Schwalbenschwanzverbindung und einer verwindungssteifen Einlage vollflächig verleimt. Die Rahmenkonstruktion muss luft- und wasserdicht geschlossen sein. Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen Trennwand und Vorderwand werden unsichtbar und kraftschlüssig ausgeführt. Der verwindungssteife viereckige Stabilisator (42/43 mm) verläuft über der Türfront.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:

Alternativ:

Standoptimierte WC-Kabine mit zurückgesetzten Füßen
(nur bei Reihenanlagen)

Alternativ:

Schwebende WC-Kabine mit Füßen und Stabilisator zurückgesetzt
(nur bei Reihenanlagen)

Alternativ:

WC-Kabine ohne Bodenfreiheit

Alternativ:

WC-Kabine hängend ohne Füße

Alternativ:

Schraubsichere Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Alternativ: Stabilisator 30x40mm für flächenbündige Ausführung in der Front

15 Trennwandsystem PRIMO F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Profile:

Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm).

Alternativ: Profile aus Edelstahl

Alternativ: Profile pulverbeschichtet

Höhe:

2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Alternativ:

2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen und Bodenfreiheiten sind gemäß den technischen Hinweisen von KEMMLIT möglich.

Wände:

Die Maueranschlüsse erfolgen zum Ausgleich von Bautoleranzen durch Aluminium U-Profile.

Alternativ: Die Maueranschlüsse erfolgen zum Ausgleich von Bautoleranzen durch designorientierte Schattenfugen.

Türen:

30 mm starke Schichtstoff-Verbundelemente in gleicher Bauweise wie die Wandelemente. Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig in der Front. Es sind keine zusätzlich aufgesetzten Anschlagprofile zugelassen.

Alternativ: Zur Optimierung von Sicherheit und Design, Türen auf der Bandseite mit glattflächigem, gefrästem Fingerklemmschutz mit Federdrehzapfenlager anstelle von Bändern. *(Bei Reihenanlagen nur bei nach innen öffnenden Türen)*

Alternativ: Über den Türen mit flächenbündig integrierter LED Frei-/Besetztanzeige. Der Verriegelungszustand der Tür wird hierbei durch eine rot / grün Lichtleiste über die gesamte Türbreite angezeigt. Auf der Innenseite wird dies ebenfalls durch eine Lichtleiste in der Ecke angezeigt. *(Nur bei Anlagenhöhe bis 2135mm und Stabilisator über der Front und Drei-Rollen-Kantenbändern möglich)*

Bänder:

Soft-Close Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium (Ø 20 mm, 145mm lang) mit Edelstahllachse wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt mit Edelstahlbolzen, zum Selbstschließen der Tür mit integriertem Federband. Die Soft-Close Funktion gewährleistet ein verletzungsfreies und leises Schließen. Bei Ausführung mit Schlossfalle ist die Soft-Close Funktion aus technischen Gründen nicht möglich.

Alternativ: Drei-Rollen-Kantenbänder aus Edelstahl (Ø 20 mm, 145mm lang)

15 Trennwandsystem PRIMO F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

mit Edelstahlachse wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt mit Edelstahlbolzen, zum Selbstschließen der Tür mit integriertem Federband.

Schlösser und Beschläge:

1-Riegel-WC-Schloss mit Nylon-Zugknopf und Drehriegel aus Nylon der Gebrauchskategorie 4, geprüft nach DIN EN1906 mit Vierkant-Notverriegelung.

Die Verriegelung der Kabine muss auf der Innenseite durch eine farbliche Kennzeichnung ersichtlich sein.

Alternativ: 1-Riegelschloss mit Zugknöpfen aus Aluminium naturfarbig eloxiert bzw. Edelstahl. WC-Verriegelung mit Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.

Alternativ: Drücker in U-Form der Gebrauchskategorie 4 mit Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür, geprüft nach DIN EN1906 aus Nylon, Aluminium naturfarbig eloxiert oder Edelstahl.

Alternativ: Drücker in L-Form der Gebrauchskategorie 4 mit Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür, geprüft nach DIN EN1906 aus Aluminium naturfarbig eloxiert bzw. Edelstahl mit Drehriegel und Vierkant-Notverriegelung

Alternativ: 1-Riegelschloss mit Griffstange aus massivem Aluminium in 3 Varianten mit integrierter LED – Besetztanzeige und verschleißfester flächenbündiger Notentriegelung.

Alternativ: 1-Riegelschloss mit Griffstange aus massivem Aluminium in 5 Varianten mit Frei/Besetzt Anzeige mechanisch und verschleißfester flächenbündiger Notentriegelung.

Füße:

Formschöner hochwertiger Fuß aus korrosionsfreiem Aluminium (Ø 20 mm), naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit 150 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Alternativ: Formschöner hochwertiger Fuß komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm), mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit 150 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus Edelstahl lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

15 Trennwandsystem PRIMO F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Alternativ: Bodenfreiheit frei wählbar zwischen 80 mm – 215 mm.

Farben:

Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte (mindestens 16 Farben).

Alternativ: Bi-Color-Ausführung

Trennwandseiten innen und außen unterschiedlich farbig.

Profile, Bänder, Beschläge, Füße und Zubehör je nach Ausführung in den gleichen durchgängigen Farben nach dem KEMMLIT-Farbkonzept.

15.10 Garantie
7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

15.20		0,000 Stück
-------	--	-------------	-------	-------

Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:

15.21	Lichtausschnitt mit Glas / Plexiglas	0,000 Stück
-------	--------------------------------------	-------------	-------	-------

15.22	Schiebetür	0,000 Stück
-------	------------	-------------	-------	-------

15.23	Oberteile aus Schichtstoff-Verbundelemente	0,000 Stück
-------	--	-------------	-------	-------

15.24	Glasoberteile	0,000 Stück
-------	---------------	-------------	-------	-------

15.25	Pendeltür	0,000 Stück
-------	-----------	-------------	-------	-------

Zubehör:

Normschamwand aus 13mm HPL
435mm x 900mm
Zur Befestigung an massivem Mauerwerk.
Bei Trockenbauwänden Schamwand mit Fuß möglich.

15.26		0,000 Stück
-------	--	-------------	-------	-------

Alternativ: Normschamwand stehend aus 13mm HPL
435mm x 1.475mm 150mm Bodenfreiheit

15.27		0,000 Stück
-------	--	-------------	-------	-------

15 Trennwandsystem PRIMO F

Ordnungszahl (Pos-Nr.)		Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
Zubehör für WC-Kabinen:				
15.30	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 3301	0,000 Stück
15.40	KEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 3302	0,000 Stück
15.50	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 3308	0,000 Stück
15.60	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 3309	0,000 Stück
15.70	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur eckig aus Nylon 3310	0,000 Stück
Alternativ: Zubehör in Aluminium oder Edelstahl				
Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:				
15.80	KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und Wechselkabinen aus 13 mm dicken HPL-Vollkernplatten.	0,000 Stück
15.90	KEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren, in wartungsfreier Konstruktion, mit Notdornöffnung und deutlich sichtbarer Frei-Besetzt-Anzeige (rot/weiß).	0,000 Stück
15.100	KEMMLIT-Türstopperhaken für Umkleide- und Wechselkabinen aus Nylon 3301	0,000 Stück
15.110	KEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide- und Wechselkabinen mit Randversiegelung, 8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm groß. Verklebung nicht erlaubt. Diebstahlsicher verschraubt.	0,000 Stück
15.120	KEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und Wechselkabinen aus Nylon 3312, 300 x 50 mm groß. Diebstahlsicher verschraubt.	0,000 Stück
15.130	KEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.	0,000 Stück