

15 Trennwandsystem PRIMO Kn

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

15 Trennwandsystem PRIMO Kn

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Schichtstoff-Verbundelemente, 42 mm stark mit beidseitig 3 mm starken HPL-Vollkernplatten und einem rundumlaufendem Aluminium-Rahmen mit einer innenliegenden PU-Verstärkung, welche für maximale Verwindungssteifigkeit und Langlebigkeit bündig in die Elemente eingelassen ist.

Die Rahmenkonstruktion ist durch vollflächige Verleimung luft- und wasserdicht geschlossen. Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen Trennwand und Vorderwand werden unsichtbar und kraftschlüssig ausgeführt.

Der verwindungssteife und flächenbündige Stabilisator (42/42 mm) über der Türfront ist aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:**Alternativ:**

Standoptimierte WC-Kabine mit zurückgesetzten Füßen
(nur bei Reihenanlagen)

Alternativ:

Schwebende WC-Kabine mit Füßen und Stabilisator zurückgesetzt
(nur bei Reihenanlagen)

Alternativ:

WC-Kabine ohne Bodenfreiheit

Alternativ:

Schraubsichere Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Alternativ: Stabilisator 40x30mm

15 Trennwandsystem PRIMO Kn

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Profile:

Alle Profile sind unfallsicher gerundet (Radius 2 mm).

Höhe:

2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Alternativ: 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen und Bodenfreiheiten sind gemäß den technischen Hinweisen von KEMMLIT möglich.

Wände:

Die Maueranschlüsse erfolgen zum Ausgleich von Bautoleranzen durch Aluminium U-Profile.

Alternativ: Die Maueranschlüsse erfolgen zum Ausgleich von Bautoleranzen durch designorientierte Schattenfugen.

Türen:

HPL-Verbundelemente, 42 mm stark in gleicher Bauweise wie die Wandelemente. Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig in der Front.

Bänder:

Soft-Close Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium (Ø 20 mm, 145mm lang) mit Edelstahllachse wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt mit Edelstahlnbolzen, zum Selbstschließen der Tür mit integriertem Federband. Die Soft-Close Funktion gewährleistet ein verletzungsfreies und leises Schließen. Bei Ausführung mit Schlossfalle ist die Soft-Close Funktion aus technischen Gründen nicht möglich.

Alternativ: Drei-Rollen-Kantenbänder aus Edelstahl (Ø 20 mm, 145mm lang) mit Edelstahllachse wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt mit Edelstahlnbolzen, zum Selbstschließen der Tür mit integriertem Federband.

Alternativ: Drei-Rollen-Kantenbänder, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Alternativ: Verdeckt liegendes 3-D Bandsystem.

Schlösser und Beschläge:

1-Riegel-WC-Schloss mit Metallriegel, Nylon-Zugknopf und Drehriegel aus Nylon der Gebrauchskategorie 4, geprüft nach DIN EN1906 mit Vierkant-Notverriegelung.

15 Trennwandsystem PRIMO Kn

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Die Verriegelung der Kabine muss auf der Innenseite durch eine farbliche Kennzeichnung ersichtlich sein.

Alternativ 1-Riegelschloss mit Zugknöpfen aus Aluminium naturfarbig eloxiert bzw. Edelstahl.
WC-Verriegelung mit Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.

Alternativ: Drücker in U-Form der Gebrauchskategorie 4 mit Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür, geprüft nach DIN EN1906 aus Nylon, Aluminium naturfarbig eloxiert oder Edelstahl.

Alternativ: Drücker in L-Form der Gebrauchskategorie 4 mit Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür, geprüft nach DIN EN1906 aus Aluminium naturfarbig eloxiert bzw. Edelstahl mit Drehriegel und Vierkant-Notverriegelung

Alternativ: Drücker in L-Form mit „Anti-Infection Coating“ (AIC) zur Reduktion multiresistenter Erreger (zertifiziert nach ISO 22 196:2011) aus Aluminium oder Edelstahl.

Alternativ: 1-Riegelschloss mit Griffstange aus massivem Aluminium in 3 Varianten mit integrierter LED – Besetztanzeige und verschleißfester flächenbündiger Notentriegelung.

Alternativ: 1-Riegelschloss mit Griffstange aus massivem Aluminium in 5 Varianten mit Frei/Besetzt Anzeige mechanisch und verschleißfester flächenbündiger Notentriegelung.

Füße:

Formschöner hochwertiger Fuß aus korrosionsfreiem Aluminium (Ø 20 mm), naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit 150 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Alternativ: Formschöner hochwertiger Fuß komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm), mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Bodenfreiheit 150 mm. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Die trittfeste und alterungsbeständige Abdeckrosette aus Edelstahl lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Alternativ: Bodenfreiheit frei wählbar zwischen 80 mm – 215 mm.

15 Trennwandsystem PRIMO Kn

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Farben:

Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte (mindestens 16 Farben).

[Alternativ: Bi-Color-Ausführung](#)

[Trennwandseiten innen und außen unterschiedlich farbig.](#)

Stabilisatoren, Bänder, Beschläge, Füße und Zubehör je nach Ausführung in den gleichen durchgängigen Farben nach dem KEMMLIT-Farbkonzept.

15.10 Garantie
7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

15.20		0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------	-------

Zubehör:

15.21	Normscharwand aus 13mm HPL 435mm x 900mm Zur Befestigung an massivem Mauerwerk. Bei Trockenbauwänden Scharwand mit Fuß möglich.	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------	-------

15.22	Alternativ: Normscharwand stehend aus 13mm HPL 435mm x 1.475mm 150mm Bodenfreiheit	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------	-------

Zubehör für WC-Kabinen:

15.30	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301	0,000 Stück
--------------	---------------------------------------	-------------	-------	-------

15.40	KEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302	0,000 Stück
--------------	---------------------------------	-------------	-------	-------

15.50	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------	-------

15.60	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------	-------

15.70	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------	-------

.....

[Zubehör als Variante auch in Aluminium oder Edelstahl](#)