

1 Trennwandsystem cronus NR

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**1 Trennwandsystem cronus NR**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial  
im statischen Verbund mit glattflächigen  
Aluminiumprofilen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer  
hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das  
Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe  
einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist  
eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das  
Trennwandsystem bietet aus Gründen der  
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7  
Jahren auf alle Funktionsteile.

Füße in der Front integriert.

Als Variante: Standoptimierte und fronthängende Anlage  
mit Füßen in den Zwischenwänden integriert.

Als Variante: Freihängende Anlage mit Trägersystem,  
ohne Füße, als reinigungsfreundliche Variante.

Als Variante: Raumhoch geschlossene Anlage ohne  
Bodenfreiheit.

**Höhe:**

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Als Variante: 2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Andere Höhen und Bodenfreiheiten sind gemäß  
den technischen Hinweisen von KEMMLIT möglich.

**Wände:**

13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438  
(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,  
widerstandsfähig gegen Beschädigungen und  
besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten sind  
gerundet und dadurch verletzungsfrei. Zur Sicherstellung  
der Stabilität, werden grundsätzlich keine stirnseitigen  
Verschraubungen verwendet.

1 Trennwandsystem cronus NR

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**Profile:**

Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer 3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in eckiger Ausführung mit Wandanschlußrosette über der Türfront. Stabilisator steht durch M12x60 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile (50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluß der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß durch U-Profile (30/24 mm).

**Ausführungen zur Auswahl:**

Profile in eloxierter Ausführung.

[Als Variante: Profile in pulverbeschichteter Ausführung.](#)

**Füße:**

Fußkonstruktion besteht aus einem Edelstahlkern (Ø 20 mm) und einem Edelstahlbodenteller. Der Bodenteller ermöglicht mindestens eine 3-fache Verschraubung in den Fliesenfugen. Eine stufenlose Höhenverstellung wird durch ein M12 Gewinde aus Edelstahl in den massiven Aluminiumverbindern in die senkrechten Anschlagprofile gewährleistet. Die Absicherung erfolgt mittels einer Kontermutter. Aus Stabilitätsgründen sind gesteckte Verbindungen und Hohlrohre zu vermeiden. Um eine langlebige und dauerhafte Befestigung der Anlagen auf dem Boden sicherzustellen sind für die wesentlichen Konstruktionsdetails ausschließlich Edelstahlteile zu verwenden. Lösungen mit Kunststoffteilen sind anfällig gegen Reiniger und Stöße und aus diesem Grund von der Wertung ausgeschlossen. Die trittfesten Abdeckrosetten aus Aluminium müssen sich jederzeit leicht anheben lassen um eine einfache Reinigung zu ermöglichen.

[Als Variante: Die trittfesten Abdeckrosetten aus Nylon müssen sich jederzeit leicht anheben lassen um eine einfache Reinigung zu ermöglichen.](#)

[Als Variante: Fußkonstruktion komplett aus Edelstahl mit Abdeckrosetten aus Edelstahl. Diese müssen sich jederzeit leicht anheben lassen, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen.](#)

1 Trennwandsystem cronus NR

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**Türen:**

13 mm starke HPL-Vollkernplatten stumpf einschlagend.  
 Alle Kanten umfräst, die Ecken im Radius von  
 2 mm abgerundet. Durchlaufende  
 Dämpfungsgummi im Anschlagprofil zur  
 Geräuschkämpfung integriert.

Als Variante: Türen mit Sicherheits-  
 Fingerklemmschutz aus stabilen  
 Aluminiumrohren an der Bandseite.

Als Variante:  
 Ausführung mit Ganzglastüren (ESG)  
 Ausführung mit Gravuren  
 Ausführung mit Lichtausschnitten

Als Variante:  
 Ausführung mit platzsparender Schiebetüre aus einem  
 30mm HPL-Verbundelement.  
 Das Türelement wird durch zwei fest verbundene einstellbare  
 Rollenwägen, in einer C-Form Laufschiene geführt und durch eine  
 eingefasste Führung an Türunterseite gegen ein ausschwenken  
 gesichert.  
 Ein mit dem 3-Kammer-Stabilisator verbundener massiver Tragewinkel  
 trägt die Laufschiene. Zum Schutz vor Schmutz und zur optischen  
 Integration, wird die Schiene von einer zusätzlichen Abdeckung  
 verdeckt.

**Beschläge:**

3 kräftige 3-Rollen-Bänder (Ø 20 mm) je Tür, ein  
 unbeabsichtigtes Aushängen der Tür ist  
 dadurch unmöglich.  
 Die Bandbefestigung in den HPL-Türen muss  
 materialgerecht in der Fläche der Türe erfolgen,  
 um ein Spalten der Platte zu vermeiden. Bei  
 Verschraubungen stirnseitig in das HPL kann  
 sich die Platte spalten, daher sind solche  
 Lösungen nicht zugelassen. Verschraubung in  
 die verwindungssteifen Mehrkammerprofile  
 erfolgt mittels Edelstahl-Torx-Schrauben, um ein  
 leichte Wartung zu ermöglichen.  
 Nietenverbindungen in den Profilen sind nicht  
 nachstellbar und wartungsunfreundlich und  
 daher zu vermeiden. Je Tür ist ein Band mit  
 eingebauter Feder zum Selbstschließen oder  
 Selbstöffnen der Tür einzubauen.  
 Ausführung der Bandachse aus Edelstahl (Ø  
 8mm) und der Feder aus nichtrostendem Delta-  
 Seal-Stahl um ein Knarren zu vermeiden. Die  
 Bandoberfläche ist aus Gründen der  
 Materialhomogenität von Band und Profilen aus  
 Aluminium auszuführen.

1 Trennwandsystem cronus NR

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<p>Leicht austauschbares, kunststofffreies Ein-Riegel-Schloss aus Zinkdruckguss mit massivem, nicht brennbarem Riegel. Konstruktionen, bei denen sich die Verriegelung verhaken kann oder Abnutzungserscheinungen bei häufiger Schließung auftreten können sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Schlosskasten aus Voll-Aluminium, Verriegelungen aus Stahl oder Edelstahl sind aus Gründen der Materialhomogenität nicht gewünscht. Türknöpfe aus schlag- und bruch sicherem Nylon. Die Verriegelung der Kabine muss auf der Innenseite durch eine farbliche Kennzeichnung ersichtlich sein.</p> <p>Als Variante: Türknöpfe und Riegeloliven aus massivem Aluminium, naturfarbig eloxiert.</p> <p>Als Variante: Türknöpfe und Riegeloliven aus Edelstahl.</p> <p>Als Variante: Einhandverriegelung aus Aluminium naturfarbig eloxiert.</p> <p><b>Farben:</b> Wand- und Türenfarben gemäß Cronus – Farbkarte von KEMMLIT (mindestens 16 Farben).</p> <p>Profile, Beschläge, Füße und Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe nach KEMMLIT-Farbkonzept.</p>			
<b>1.1</b>	<p><b>Garantie:</b> 7 Jahre Hersteller Garantie</p>		
	<p>Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.</p>	0,000 Stück	.....
			.....
<b>1.2</b>	<p><b>Zubehör:</b> Normschamwand aus 13mm HPL 435mm x 900mm Zur Befestigung an massivem Mauerwerk. Bei Trockenbauwänden Schamwand mit Fuß möglich.</p>		
		0,000 Stück	.....
			.....
<b>1.3</b>	<p>Als Variante: Normschamwand stehend aus 13mm HPL 435mm x 1.475mm 150mm Bodenfreiheit</p>		
		0,000 Stück	.....
			.....

1 Trennwandsystem cronus NR

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**Zubehör für WC-Kabinen:**

1.20	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301	0,000 Stück	.....
1.30	KEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302	0,000 Stück	.....
1.40	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308	0,000 Stück	.....
1.50	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309	0,000 Stück	.....
1.60	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur eckig aus Nylon 310	0,000 Stück	.....

Als Variante: auch in Edelstahl bzw. Aluminium.

**Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:**

1.70	KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und Wechselkabinen aus 13 mm dicken HPL-Vollkernplatten.	0,000 Stück	.....
1.80	KEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung oder obenliegende Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren, in wartungsfreier Zahnstangenkonstruktion, mit Notdornöffnung und deutlich sichtbarer Frei-Besetzt-Anzeige (rot/weiß).	0,000 Stück	.....
1.90	KEMMLIT-Türstopperhaken für Umkleide- und Wechselkabinen aus Nylon 301	0,000 Stück	.....

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

Seite: 6

Datum: 12.12.2023

DV-Nr:

1 Trennwandsystem cronus NR

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<p>1.100</p> <p>KEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide- und Wechselkabinen mit Randversiegelung, 8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm groß. Verklebung nicht erlaubt. Diebstahlsicher verschraubt.</p>	0,000 Stück	.....	
<p>1.110</p> <p>KEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und Wechselkabinen aus Nylon 312, 300 x 50 mm groß. Diebstahlsicher verschraubt.</p>	0,000 Stück	.....	
<p>1.120</p> <p>KEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.</p>	0,000 Stück		
<p><b>Trennwandsystem cronus NR</b></p>			<p>-----</p> <p>.....</p> <p>=====</p>