

2 Hängende Trennwandkonstruktion cronus

| Ordnungszahl (Pos-Nr.) | Menge je Einheit | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|

2 Hängende Trennwandkonstruktion cronus

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltshachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Das Trägerprofil wird über die Mauerbefestigung und/oder Bodenstützen getragen. Die Anzahl der Bodenstützen richtet sich nach dem Trennwandtyp und der Spannweite. Alle Vorderwandteile sind am Trägerprofil aufgehängt und unsichtbar verschraubt. Das Aluminium-Trägerprofil wird mit Wandanschlußteilen am fertigen Mauerwerk mit Schwerlastdübeln befestigt (bei Gipskartonwänden sind Verstärkungseinlagen bauseits erforderlich). Die Bodenstütze wird auf dem Fußboden befestigt.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Anlagenhöhe:

2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit bis Unterkante Trägerprofil.

[Andere Höhen sind möglich.](#)

Trägerprofil:

Aluminium-Rechteckprofil in den Abmessungen 50x150x5 mm ohne Kantenradius.

[Bei größeren Spannweiten Aluminium-Rechteckprofil in den Abmessungen 50x200x5 mm ohne Kantenradius](#)

Eckprofil:

Aluminium-Vierkantrohr in den Abmessungen 50x50 mm vom Fußboden bis zur Oberkante Trägerprofil.

Bodenstütze:

Aluminium-Vierkantrohr innerhalb der Kabine in den Abmessungen 50x50 mm vom Fußboden bis zur Oberkante Trägerprofil.

2 Hängende Trennwandkonstruktion cronus

| Ordnungszahl (Pos-Nr.) | Menge je Einheit | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|

Farben:

Trägerprofil, Eckprofil und Bodenstütze chromatiert sowie pulverbeschichtet gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Wand- und Türenfarben gemäß Cronus – Farbkarte von KEMMLIT (mindestens 16 Farben).

Profile, Beschläge, Füße und Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe nach KEMMLIT-Farbkonzept.

Mehrpreis für hängende Ausführung einschließlich Fracht- und Montagekosten.

2.10 Garantie:
7 Jahre Hersteller Garantie

2.11 Zubehör:

Normschamwand aus 13mm HPL
 435mm x 900mm
 Zur Befestigung an massivem Mauerwerk.
 Bei Trockenbauwänden Schamwand mit Fuß möglich.

0,000 Stück

[Alternativ: Normschamwand stehend aus 13mm HPL
 435mm x 1.475mm 150mm Bodenfreiheit](#)

0,000 Stück

Hängende Trennwandkonstruktion cronus

 =====