



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0032 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **KEMMLIT-Bauelemente GmbH**

Maltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Raumgliederungselemente
Trennwandsysteme in Sanitärräumen**

Geprüft nach: PPP 52192B:2020
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713254444-1

Gültig bis: 2027-07-27

Datum, 2022-07-29

(Ulrich Sommer)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0032 Rev. 00

Modell(e): **NiUU one**
 NiUU F
 NiUU K

Kenndaten:

NiUU F	
Tür- / Wandmaterial	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 30 mm
Türanschlag	Gefälzt einschlagend mit massiver Aluminiumkante
Türhöhe	Anlagenhöhe 2135 mm mit 150 mm Bodenfreiheit (bei raumhoher Ausführung mit Oberteil)
Anlagenhöhe	2135 mm; Sonderhöhen max 2800 mm
Kabinentiefe	1500 mm (Nennmaß)
Türbreite	570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß) Sonderbreiten möglich

NiUU K	
Tür-/Wandmaterial	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet Materialstärke 38 mm Zwischenwände 30 mm
Türanschlag	Gefälzt einschlagend mit massiver Aluminiumkante
Türhöhe	Anlagenhöhe 2135 mm mit 150 mm Bodenfreiheit (bei raumhoher Ausführung max. 2800 mm)
Anlagenhöhe	2135 mit 150 mm Bodenfreiheit (bei raumhoher Ausführung max. 2800 mm)
Kabinentiefe	1500 mm (Nennmaß)
Türbreite	570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0032 Rev. 00

NiUU one F & NiUU one K	
Tür- / Wandmaterial für NiUU one F	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 30 mm, Zwischenwände 30 mm bzw. Verbundplatte
Tür- / Wandmaterial für NiUU one K	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 38 mm, Zwischenwände 30 mm
Türanschlag	Stumpf eingeschlagen, mit ABS Kante
Anlagenhöhe	2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit Sonderhöhen max. bis 2800 mm
Kabinentiefe	1500 mm (Nennmaß)
Türbreite	570 mm (Nennmaß) 640 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß)