

58 Trennwandsystem variocell Aluminium

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

## **Trennwandsystem variocell Aluminium**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

### **Konstruktion:**

Aluminium-Verbundelemente, 30 mm stark, korrosionsbeständig mit 3-fach Einbrenn-Lackbeschichtung (Strong Protect), Beständigkeitsklasse NF EN 1396 Kategorie 4 mit statischem Verbund und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

### **Höhe:**

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.  
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

[Andere Höhen sind möglich.](#)

[Hängende Trennwandkonstruktion ohne Füße als reinigungsfreundliche Variante möglich.](#)

[Standoptimierte Trennwandkonstruktion mit zurückgesetzten Füßen in der Zwischenwand.](#)

[Raumhoch geschlossene Konstruktion für ein Höchstmaß an Privatsphäre möglich.](#)

### **Wände:**

30 mm starke, korrosionsbeständige Aluminium-Verbundelemente. 3-fach Einbrenn-Lackbeschichtung Je nach Farbe mit einer unempfindlichen Struktur (Strong Protect), und zusätzlicher Überpulverung. Kratzfest und UV-beständig nach NF EN 1396 Kategorie 4 (Industrie, extreme Bedingungen, See- und Küsten geeignet, hohe UV-Strahlung und aggressive Bedingungen).

Die Aluminiumbleche sind an allen vier Seiten gekantet. Der Innenraum der Elemente wird von einer verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere Einlagen im Verbundelement

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

gewährleisten eine dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Alternativ für verbesserten Brandschutz Innenraum der Elemente mit nicht brennbaren Metalleinlagen ausgestattet.

**Profile:**

Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife Stabilisator (42/43 mm) ist eckig. Der Stabilisator verläuft direkt über der Türfront. Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Als Variante: mit Rechteckstabilisator aus Edelstahl (40/30 mm) möglich.

Als Variante: Zur schwebenden Optik ist der Stabilisator um 130 mm nach hinten versetzt.

**Füße:**

Die Füße aus Aluminium eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller (Ø 20 mm) sind stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssige Verschraubung mit der Trennwand mittels M12 Gewinde. Die trittfeste Abdeckrosette aus korrosionsfreiem, eloxierten Aluminium lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Als weitere Variante aus korrosionsfreiem Aluminium, pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Tritt feste Abdeckrosette aus farblich abgestimmten Nylon.

**Türen:**

Aluminium-Verbundelemente, 30 mm stark, korrosionsbeständig, (gleiche Bauweise wie Wandelemente) mit innenliegenden, senkrechten Aluminium-Profilen. Türanschlagprofil aus Aluminium, mit integrierter Anschlagdämpfung.

Als Variante können nach innen öffnende Türen mit einem Sicherheits-Fingerklemmschutzprofil auf der Bandseite ausgestattet werden (mit Federdrehzapfenlager anstelle von Bändern, max. Öffnungswinkel = 100°).

58 Trennwandsystem variocell Aluminium

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**Bänder:**

2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare,  
 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium eloxiert,  
 6-fach verschraubt, (Ø 20 mm) mit auf 145mm verlängerter  
 Bandrolle.

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Federbänder (Ø 20 mm)  
 zum Selbstschließen der Tür aus  
 Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)  
 Aus Edelstahl.

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Federbänder (Ø 20 mm)  
 zum Selbstschließen der Tür aus Edelstahl.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder (Ø 20 mm)  
 zum Selbstschließen der Tür aus Aluminium,  
 naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)  
 aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

**Garnituren:**

2-Riegel- WC-Schloß. Drücker in L-Form.  
 Schauscheibe rot/weiß mit  
 Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert

Alternativ in Edelstahl oder in schlag-, bruch sicherem  
 und farblich abgestimmtem Nylon.

Alternativ 1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe  
 rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium  
 naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,  
 bruch sicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Einhandverriegelung aus Aluminium naturfarbig  
 eloxiert mit Schauscheibe rot/weiß.

**Farben:**

Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.  
 Gegen Mehrpreis alle gängigen RAL-Farbtöne  
 Ausführung in Bicolor ohne Aufpreis

**Umweltfreundlichkeit:**

Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne  
 PVC und FCKW verwendet werden.

58.10

**Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

58 Trennwandsystem variocell Aluminium

Ordnungszahl (Pos-Nr.)		Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>58.20</b>	Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.	0,000 Stück	.....	.....
<b>Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:</b>				
<b>58.12</b>	Schiebetür	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.13</b>	Raumspartür	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.14</b>	Oberteile aus Aluminium	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.15</b>	Glasoberteile	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.16</b>	Pendeltür	0,000 Stück	.....	.....
<b>Zubehör für WC-Kabinen:</b>				
<b>58.20</b>	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.30</b>	KEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.40</b>	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.50</b>	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409	0,000 Stück	.....	.....
<b>58.60</b>	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410			
	.....	0,000 Stück	.....	.....

Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.

58 Trennwandsystem variocell Aluminium

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:</b>			
KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und Wechselkabinen aus HPL-Vollkernplatten.			
<b>58.70</b>	0,000 Stück	.....	.....
	KEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung oder obenliegende Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren mit Notdornöffnung und deutlich sichtbarer Frei-Besetzt-Anzeige (rot/weiß).		
<b>58.80</b>	0,000 Stück	.....	.....
	KEMMLIT-Türstopperhaken für Umkleidekabinen		
<b>58.90</b>	0,000 Stück	.....	.....
	KEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide- und Wechselkabinen mit Randversiegelung, 8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm. Verklebung nicht erlaubt. Diebstahlsicher verschraubt.		
<b>58.100</b>	0,000 Stück	.....	.....
	KEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und Wechselkabinen aus Nylon Nr. 312, Maße 300 x 50 mm. Diebstahlsicher verschraubt.		
<b>58.110</b>	0,000 Stück	.....	.....
	KEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.		
<b>58.120</b>	0,000 Stück	.....	.....
<b>Trennwandsystem variocell Aluminium</b>			-----
			.....
			=====