

51 Freistehendes Waschplatzsystem Typ W-BAMBINO aus HPL-Vollkernplatte mit Bambina-Waschbecken

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**51 Freistehendes Waschplatzsystem Typ W-BAMBINO
aus HPL-Vollkernplatte mit drei, vier bzw. sechs Waschbecken****Modelle:****BWTH 233 S****BWTH 244 S****BWTH 266 S**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Installationselement:

Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz-
und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.
Ausführung in selbsttragender, dreieckiger (viereckiger bzw. sechseckiger)
Form mit Boden, Deckel und drei (vier bzw. sechs) Wandplatten. Die
Verbindung der Wandplatten erfolgt über Alu-Profile, pulverbeschichtet.
Eine Wandplatte für Revisionszwecke abnehmbar montiert.
Bohrungen für Wasseranschlüsse im Werk vorgefertigt.
Die Höhe der Waschtische kann individuell festgelegt werden zwischen 400 mm
OKFB und 700 mm OKFB.

Spiegel:

Je Wandplatte 1 Floatglasspiegel 6 mm dick, Kanten poliert, Befestigung aufgeklebt.
Abmessungen: 360 mm breit, 620 mm hoch.
Variante: Spiegel flächenbündig integriert.

Waschbecken mit umlaufendem Spritzrand und umlaufender Schürze:

Einbauwaschbecken Modell Bambina aus Mineralwerkstoff,
mit umlaufender Aufkantung als Spritzrand von mind. 15mm sowie
mit Gefälle zum Becken um stehendes Wasser auf dem Beckenrand zu
vermeiden. Die umlaufende Schürze aus Mineralwerkstoff ist im
gleichen Material und identischer Farbe wie das Becken.
Das Becken mit Innendurchmesser 305 mm rund oder 400x300 mm oval
sind flächenbündig und fugenlos eingearbeitet und daher besonders
reinigungsfreundlich, alle Ecken unfallsicher gerundet.

Ausstattung incl. verchromten Siebventil und Tassengeruchsverschluss

Farbe: weiß

Lieferung erfolgt ohne Sanitärausstattung:

51 Freistehendes Waschplatzsystem Typ W-BAMBINO aus HPL-Vollkernplatte mit Bambina-Waschbecken

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Wir empfehlen:

Variante 1: Auslaufventil 1/2" Hansgrohe Nr. 13130;
Siebventil 1 1/4" Hansgrohe Nr. 50101; Oberfläche
in Chrom.

(Nur in Verbindung mit bauseits vorhandenem
Zentralthermostat möglich!)

Variante 2: Einhand-Waschtischmischer 1/2"
Hansgrohe Nr.13050 ohne Zugknopfablaufgarnitur,
dafür mit Siebventil 1 1/4" Hansgrohe Nr. 50101;
Oberfläche in Chrom.

Sämtliche Sanitärinstallationen sind bauseits durch
einen autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

Abmessungen BWTH 233 S:

Installationselement: 600 mm breit, 524 mm tief, 1413 mm hoch
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken
Gesamt: 1146 mm bzw. 1078 mm breit

Abmessungen BWTH 244 S:

Installationselement: 518 mm x 518 mm breit, 1413 mm hoch
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken
Gesamt: 1428 mm bzw. 1177 mm breit

Abmessungen BWTH 266 S:

Installationselement: 1017 x 1167 mm breit, 1413 mm hoch
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken
Gesamt: 1716 mm bzw. 1893 mm breit

Farben:

Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Zubehör:

Seifenspender verchromt zum Einbau in die Waschtischplatte.

Wasserverteiler mit Mischautomat.

Wasserverteiler ohne Mischautomat.

Abwassersammler (nur Modell: BWTH 244 S).

Waschplatzsystem Typ W-BAMBINO aus HPL-Vollkernplatte
Freistehendes Waschplatzsystem mit drei, vier bzw. sechs Waschtischen

.....
=====