

36 Garderobensitzbank Typ U 2

| Ordnungszahl (Pos-Nr.) | Menge je Einheit | Einheitspreis in EURO | Gesamtbetrag in EURO |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|

36 Garderobensitzbank Typ U 2

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Bankauflagen:

Drei 26 mm starke, gerundete Bohlen aus HPL-Vollkernplatten, jeweils 90 mm breit. Bis zu einer Banklänge von 2100 mm entsteht kein Stoß.

Bankkonsolen und Garderobenstützen:

Gestell aus Alurohren, Ø 38,5 mm, Stärke 3,2 mm. Die Fußenden sind zum Ausgleich von Bautoleranzen mit verstellbaren Kunststoff-Einsteckgleitern versehen und für eine Bodenbefestigung vorgefertigt.

Garderobenhakenleiste:

Sicherheits-Hakenleiste Typ 1010 aus Alu-Rundprofilen, Ø 40 mm, mit Eckblende.

Garderobenhaken:

Sicherheits-Dreifachhaken Typ 1015 aus Aluminium, Hakenabstand 250 mm oder als Variante in anderem Abstand.

Farben:

Bankauflagen gemäß der KEMMLIT-Farbkarte. Bankkonsolen, Garderobenhakenleisten eloxiert oder gemäß KEMMLIT-Farbkarte. Haken in eloxierter Ausführung.

DIE SICHERHEITS-GARDEROBEN ENTSPRECHEN DEN PRÜFUNGSSÄTZEN DES GUV.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Garderobensitzbank Typ U 2

.....
=====