AUSSCHREIBUNGSTEXT

Seite: Datum: DV-Nr:

01.01.08

55 Halbrundwaschplatzsystem Typ W-Bambino aus HPL-Vollkernplatte

Ordnungszahl	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
(Pos-Nr.)	je Einheit	in EURO	in EURO

55 Halbrundwaschplatzsystem Typ W-Bambino aus HPL-Vollkernplatte

Modell: BWTH 113

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH Maltschachstr. 37 72144 Dusslingen

Telefon: 07072 / 131-0 Telefax: 07072 / 131-150

info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Waschtischauflage:

26 mm starke Platte, aus 13 mm HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN16926), vollflächig aufgedoppelt. Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Auflage in Halbkreisform, Radius 700 mm, alle Ecken unfallsicher gerundet. 2 Rundrohrstützfüße aus Aluminium.

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Einbauwaschbecken:

Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff, Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Farbe: weiß (white)

Blende:

Aus korrosionsfreiem Aluminium-Lochblech in geschweifter Form.

Farbe: Pulverbeschichtung gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Abmessungen:

Standardtiefe: 700 mm

Standardbreite: 1400 mm mit 3 Einbauwaschbecken

Sanitärausstattung:

Sanitärarmaturen und sämtliche Sanitärinstallationen sind nicht im Lieferungs- und Leistungsumfang enthalten und daher von einem autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Seite: Datum: DV-Nr: 2 01.01.08

55 Halbrundwaschplatzsystem Typ W-Bambino aus HPL-Vollkernplatte

Ordnungszahl Menge Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) je Einheit in EURO in EURO

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Zubehör:

Seifenspender verchromt zum Einbau in die Waschtischplatte.

Spiegelelement:

In Trägerplatte eingelassener Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle Kanten abgerundet.

Spiegelgröße 500 x 1300 mm.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe: 600 mm Breite: 1400 mm

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Alternativ:

Auf Trägerplatte aufgesetzter Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Spiegelgröße 500 x 1300 mm.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe: 600 mm Breite: 1400 mm

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Halbrundwaschplatzsystem Typ W-Bambino aus HPL-Vollkernplatte