

13 Trennwandsystem NOXX smart

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

13 Trennwandsystem NOXX smart

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de – www.kemmlit.de

Konstruktion:

Wände und Türen aus 10mm starkem Sicherheitsglas (ESG) mit ganzflächigem Siebdruck. Kanten matt geschliffen, Ecken gestaucht.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Beschläge und Profile aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1).
Reinigungsfreundlich und absolut korrosionsfrei (auch gegen Flugrost).
Softclose-System – für ein angenehmes leises Schließen der Türen.

Die Vorderfront ist glattflächig mit präzisiertem Fugenbild.
Der Maueranschluss an der Vorderfront erfolgt mit Glashaltern.

Das horizontale rechteckige Aluminiumprofil verläuft ca. 107mm hinter der Vorderfront. Die Füße sind in die Zwischenwand zurückgesetzt und flexibel positionierbar (um auf Fliesenraster und Fußbodenheizung reagieren zu können):
Designvariante: Füße zurückversetzt in der Zwischenwand und somit von außen nicht sichtbar.

[Alternativ als Sondervariante: Füße in der Front mit unterem Eck-Kantenschutz für den besonders harten Einsatz.](#)

Die Tragkonstruktion besteht aus einem verwindungssteifen Verbindungssystem:

Die Zwischen- und Seitenwände sind mit stabilen Aluminium-Zwischenwandhaltern versehen.

Die Vorderwandteile werden an der Oberkante mit stabilen Aluminium-Klemmaltern versehen.

Alle Verschraubungen erfolgen mit Glas-Spezialschrauben.

Höhe:

2000 mm (Oberkante Glas), einschl. 100mm Bodenfreiheit.
Lichte Durchgangshöhe 2028mm.

[Andere Höhen sind möglich.](#)

13 Trennwandsystem NOXX smart

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Füße:

Aufschraubfuß (Ø 20 mm) unsichtbar und stufenlos
 Höhenverstellbar (+25mm/-5mm, um auf Fußbodengefälle
 reagieren zu können), aus eloxiertem Aluminium.
 Edelstahlkern und Edelstahl Bodenplatte sowie
 trittfester Abdeckrosette aus Aluminium.
 Die Verbindung in den Zwischenwandhalter erfolgt
 durch M12 Gewindebolzen für maximale Stabilität.
 Als Sondervariante können die Füße in der Vorderfront
 geklebt werden (verhindert das Durchbohren der
 Fußbodenabdichtung).
 Eingießfüße sind nicht zugelassen.

Türen:

Tür selbstschließend, mit integriertem Softclose-System
 für ein angenehm leises Schließen der Tür.

Beschläge:

Kräftige, nicht aushängbare Softclose-3-Rollen-Bänder
 mit individuell einstellbarer Schließkraft aus Aluminium
 (für ein angenehm leises Türschließen),
 naturfarben eloxiert (E6/EV1). Bandbefestigung
 durch Glas-Spezialverschraubung.
 Die Bänder sind geprüft und gewährleisten mind. 200.000
 Öffnungen.
 Einhand-Drehknopf mit WC-Schloss innen,
 Schauscheibe rot/weiß mit Notöffnung außen.

Umweltfreundlichkeit:

Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien
 ohne PVC und FCKW verwendet werden.
 Alle verwendeten Materialien sind 100% Recyclingfähig.
 Die Farben sind Blei- und Cadmiumfrei.

Farben:

Auswahl aus 11 Farben gemäß NOXX smart -
 Farbkonzept.
 Weitere RAL Farbtöne sind nach vorheriger
 Aumusterung lieferbar.
 Profile, Bänder, Beschläge
 in Aluminium naturfarben eloxiert.

Trennwandsystem bestehend aus:

Vorderfront mm Stück		
Türen mit Beschlag	 Stück		
Zwischenwände mm Stück		
Anzahl der Anlagen			0,000 Stück

13.10 Garantie:
 7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten

13 Trennwandsystem NOXX smart

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Zubehör:

13.20	Emaillierte Glasschamwand wandhängend aus 10 mm ESG-Glas in allen 12 NOXX smart-Farben mit 2 Aluminium-Plattenhalter, Maße: (Höhe/Breite) 1475 mm/435 mm, 650 mm Bodenfreiheit.		
13.30	Emaillierte Glasschamwand mit Aluminiumfuß aus 10 mm ESG-Glas in allen 12 NOXX smart-Farben mit 2 Aluminium-Plattenhalter, Maße: (Höhe/Breite) 1475 mm/ 435 mm, 100 mm Bodenfreiheit.	0,000 Stück
13.40	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium (mit Spezialkleber am Glas befestigt)	0,000 Stück
13.50	KEMMLIT-Wandhaken klein aus Aluminium (mit Spezialkleber am Glas befestigt)	0,000 Stück
13.60	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium (mit Spezialkleber am Glas befestigt)	0,000 Stück
13.70	KEMMLIT-Ersatz-/Papierrollenhalter aus Aluminium (mit Spezialkleber am Glas befestigt)	0,000 Stück
13.80	KEMMLIT-Bürstengarnitur mit Bürstenhalter aus Aluminium	0,000 Stück
13.90	Hygiene-Abfallbehälter mit integrierten Spenderfächern für Papierhygienetüten	0,000 Stück

Trennwandsystem NOXX smart

.....
=====