

61 Trennwandsystem classiccell Edelstahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Trennwandsystem classiccell Edelstahl

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Glattflächige Edelstahl-Verbundelemente,
42 mm stark mit statischem Verbund und vandalensicheren
Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer
hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das
Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe
einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist
eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das
Trennwandsystem bietet aus Gründen der
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7
Jahren auf alle Funktionsteile.

Höhe:

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Andere Höhen sind möglich.

Alternativ: Mit 80mm Boden- und Deckenfuge für maximale
Privatsphäre in Verbindung mit höchster Reinigungsfreundlichkeit.

Alternativ: Raumhoch geschlossene Konstruktion
mit raumhohen Türen für ein Höchstmaß an
Privatsphäre möglich.

Wände:

Edelstahl-Verbundelemente, 42 mm stark,
DIN EN 10 027-2. Die Edelstahlbleche sind an allen vier Seiten
gekantet. Der Innenraum der Elemente wird von einer
verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere Einlagen
im Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte und robuste
Befestigung von Zubehörteilen.
Schliff oder Struktur gemäß KEMMLIT Farbkarte (Edelstahl).

Alternativ mit farbig veredelter Oberfläche gemäß
KEMMLIT Farbkarte (Edelstahl).

Alternativ: Zum verbesserten Schutz vor Dellen und Vandalismus sind
alle Wände im Kern beidseitig mit zusätzlichen schlagfesten und
feuchtraumbeständigen 3mm HPL-Einlagen ausgestattet.
Alle Komponenten des Verbundelements sind jeweils vollflächig
verklebt.

61 Trennwandsystem classiccell Edelstahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Profile:

Das glatte, rechteckige Aluminiumprofil (Stabilisator) 54/43 verläuft horizontal, direkt und sichtbar über der Türfront.

Alternativ als eloxiertes Aluminium-Rechteckprofil 40/30.

Alternativ Rechteckprofil 40/30 in Edelstahl.
Alternativ mit integriertem Stabilisator in der Tür-Front verdeckt verbaut.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Umfassung-U-Schienen aus Aluminium eloxiert.

Alternativ Maueranschluss mit Schattenfugen U-Schienen.

Füße:

Die Füße aus Aluminium eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller (Ø 20 mm) sind stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssige Verschraubung mit der Trennwand mittels M12 Gewinde. Die trittfeste Abdeckrosette aus korrosionsfreiem, eloxiertem Aluminium lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Türen:

Edelstahl-Verbundelemente, 42 mm stark, DIN EN 10 027-2 (gleiche Bauweise wie Wandelemente) gefälzt

Alternativ: Zum verbesserten Schutz vor Dellen und Vandalismus sind alle Türen im Kern beidseitig mit zusätzlichen schlagfesten und feuchtraumbeständigen 3mm HPL-Einlagen ausgestattet. Alle Komponenten des Verbundelements sind jeweils vollflächig verklebt.

Bänder:

2 absolut wartungsfreie, nicht aushängbare, 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium eloxiert, 6-fach verschraubt, (Ø 20 mm) mit auf 145mm verlängerter Bandrolle. Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet. Die Bänder sind geprüft und gewährleisten mind. 200.000 Öffnungen.

Alternativ: Aluminium glanzpoliert.
Alternativ: Edelstahl gebürstet

61 Trennwandsystem classiccell Edelstahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloß mit Flüstercomfort-Schließfunktion (geräuscharme Schließung), langlebig durch Klassifizierung nach DIN EN 12400 mindestens Kategorie 3 (Haltbarkeit größer 20.000 Bedienzyklen) sowie DIN 18251-1.

Qualitätsdrücker geprüft nach EN 1906 Klasse 3 aus Aluminium naturfarbig eloxiert. WC-Verriegelung aus Aluminium naturfarbig eloxiert mit Schauscheibe rot/weiß und Metall-Notdornöffnung.

Alternativ: Drücker in Edelstahl.

Alternativ: 1-Riegel-WC-Schloß mit Türkopf aus Aluminium naturfarbig eloxiert

Alternativ in Edelstahl.

Alternativ: 1-Riegel-WC-Schloß mit Griffstange aus massivem Aluminium in 4 Varianten mit LED – Besetztanzeige und verschleißfestem Metallhorn zur Notöffnung. Für die LED-Anzeige wird kein externer Stromanschluss benötigt.

Alternativ: Griffstange mit mechanischer Frei-/Besetztanzeige mit Schauscheibe rot/weiß

Farben:

Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte. Gegen Mehrpreis alle gängigen RAL-Farbtöne Ausführung in Bicolor ohne Aufpreis

Umweltfreundlichkeit:

Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne PVC und FCKW verwendet werden.

61.10

Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

61.20

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

0,000 Stück

61 Trennwandsystem classiccell Edelstahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
Zubehör für WC-Kabinen:			
61.30	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401 0,000 Stück
61.40	KEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402 0,000 Stück
61.50	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408 0,000 Stück
61.60	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409 0,000 Stück
61.70	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410	0,000 Stück

[Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.](#)

Trennwandsystem classiccell Edelstahl

 =====