

66 Trennwandsystem hardcell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

66 Trennwandsystem hardcell Stahl

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltshachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Asymmetrisch gefaltete Stahl-Verbundelemente,
42 mm stark, feuerverzinkt mit statischem Verbund
und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer
hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das
Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe
einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist
eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das
Trennwandsystem bietet aus Gründen der
Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7
Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:

[hardcell Stahl 1.1: Eloxierte Aluminiumprofile](#)
[hardcell Stahl 1.4: Edelstahlprofile](#)

Höhe:

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Wände:

Stahl-Verbundelemente, 42 mm stark, feuerverzinkt
S 250 GD + Z-275 nach DVV und DIN EN 10142
bzw. DIN EN 10147 sowie DIN EN 10143.

Sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester, ca. 25 µm
dick in Farbe Weiß, Grau, Metallgrau und Black.
Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack,
7-10 µm beschichtet.

[Als Alternative sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester
in besonderer Kristalloptik, ca. 50 µm dick. UV-beständig
durch eingebettete Acrylglasanteile. In den Farben Silverstar,
Redstar, Bluestar, Brownstar oder Greenstar. Auf der
Innenseite zusätzlich mit Schutzlack, 7-10 µm beschichtet.](#)

Die Stahlbleche sind an allen vier Seiten umgekantet.
Der Innenraum der Elemente wird von einer
verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere
Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine
dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Profile:

Das horizontale Aluminiumprofil (Fries) verläuft nicht direkt über der Front – sondern ist um 220 mm nach hinten versetzt.

Alternativ Profilausführung (Fries) in Edelstahl.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen.

Füße:

Die Füße sind um 220 mm zurückgesetzt. Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Trittfeste Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium, naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelteller. Trittfeste Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium. Abdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

Türen:

Stahl-Verbundelemente, 42 mm stark, feuerverzinkt (gleiche Bauweise wie Wandelemente) gefälzt.

Bänder:

2 kräftige 3-Rollenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder (Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus Aluminium, naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ filigrane 2-Rollen-Kantenbänder aus Edelstahl (Ø 12 mm).

Garnituren:

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-, bruchsaurem und farblich abgestimmtem Nylon.

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker (Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-, bruchsaurem und farblich abgestimmtem Nylon.

Farben:

Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.

66 Trennwandsystem hardcell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Umweltfreundlichkeit:

Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne PVC und FCKW verwendet werden.

66.10 Garantie:
 7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

66.20	0,000 Stück
--------------	-------------	-------	-------

Zubehör für WC-Kabinen:

66.30	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401	0,000 Stück
--------------	---	-------------	-------

66.40	KEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402	0,000 Stück
--------------	-------------------------------------	-------------	-------

66.50	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------

66.60	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------

66.70	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410	0,000 Stück
--------------	--	-------------	-------

[Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.](#)

Trennwandsystem hardcell Stahl

 =====