

63 Trennwandsystem softcell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

63 Trennwandsystem softcell Stahl

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltshachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Stahl-Verbundelemente, mit gerundeten Formteilen in der Front, polygonale Kabinenform, 42 mm stark, feuerverzinkt, mit statischem Verbund und formschönen Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

[Vor- und Rücksprünge der einzelnen Kabinen \(100 mm\) möglich.](#)

Ausführungen zur Auswahl:

[softcell Stahl 1.1: Eloxierte Aluminiumprofile](#)
[softcell Stahl 1.4: Edelstahlprofile](#)

Höhe:

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Wände:

Stahl-Verbundelemente, 42 mm stark, feuerverzinkt S 250 GD + Z-275 nach DVV und DIN EN 10142 bzw. DIN EN 10147 sowie DIN EN 10143.

Sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester, ca. 25 µm dick in Farbe Weiß, Grau, Metallgrau und Black. Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack, 7-10 µm beschichtet.

[Als Alternative sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester in besonderer Kristalloptik, ca. 50 µm dick. UV-beständig durch eingebettete Acrylglasanteile. In den Farben Silverstar, Redstar, Bluestar, Brownstar oder Greenstar. Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack, 7-10 µm beschichtet.](#)

Die Stahlbleche sind an allen vier Seiten umgekantet. Der Innenraum der Elemente wird von einer

63 Trennwandsystem softcell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Profile:

Das horizontale Aluminiumprofil (Fries) verläuft nicht direkt über der Front – sondern ist um 270 mm nach hinten versetzt.

[Alternativ Profilausführung \(Fries\) in Edelstahl.](#)

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen.

Füße:

Die Füße sind um 270 mm zurückgesetzt. Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Trittfeste Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

[Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium, naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium. Abdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.](#)

Türen:

Stahl-Verbundelemente, 42 mm stark, feuerverzinkt (gleiche Bauweise wie Wandelemente) gefälzt.

Bänder:

2 kräftige 3-Rollenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

[Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder \(Ø 20 mm\) zum Selbstschließen der Tür aus Aluminium, naturfarbig eloxiert.](#)

[Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder \(Ø 20 mm\) aus Aluminium naturfarbig eloxiert.](#)

[Alternativ filigrane 2-Rollen-Kantenbänder aus Edelstahl \(Ø 12 mm\).](#)

Garnituren:

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

[2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker \(Ø 23 mm\). Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.](#)

63 Trennwandsystem softcell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Farben:

Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.

Umweltfreundlichkeit:

Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne PVC und FCKW verwendet werden.

63.10

Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

63.20

0,000 Stück

Zubehör für WC-Kabinen:

63.30

KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401

0,000 Stück

63.40

KEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402

0,000 Stück

63.50

KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408

0,000 Stück

63.60

KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409

0,000 Stück

63.70

KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410

0,000 Stück

[Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.](#)

Trennwandsystem softcell Stahl

 =====