

57 Trennwandsystem variocell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

57 Trennwandsystem variocell Stahl

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark,
feuerverzinkt mit statischem Verbund
und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

Ausführungen zur Auswahl:

[variocell Stahl 1.1: Eloxierte Aluminiumprofile](#)
[variocell Stahl 1.2: Pulverbeschichtete Alu-Profile](#)
[variocell Stahl 1.4: Edelstahlstabilisator](#)

Höhe:

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

[Andere Höhen sind möglich.](#)

[Hängende Trennwandkonstruktion ohne Füße
als reinigungsfreundliche Variante möglich.](#)

[Standoptimierte Trennwandkonstruktion
mit zurückgesetzten Füßen in der Zwischenwand.](#)

[Raumhoch geschlossene Konstruktion für ein
Höchstmaß an Privatsphäre möglich.](#)

Wände:

Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark, feuerverzinkt
S 250 GD + Z-275 nach DVV und DIN EN 10142
bzw. DIN EN 10147 sowie DIN EN 10143.

Sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester, ca. 25 µm
dick in Farbe Weiß, Grau, Metallgrau und Black.
Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack,
7-10 µm beschichtet.

[Als Alternative sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester](#)

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

in besonderer Kristalloptik, ca. 50 µm dick. UV-beständig durch eingebettete Acrylglasanteile. In den Farben Silverstar, Redstar, Bluestar, Brownstar oder Greenstar. Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack, 7-10 µm beschichtet.

Die Stahlbleche sind an allen vier Seiten umgekantet. Der Innenraum der Elemente wird von einer verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Alternativ für verbesserten Brandschutz Innenraum der Elemente mit nicht brennbaren Metalleinlagen ausgestattet.

Profile:

Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife Stabilisator (42/43 mm) ist eckig. Der Stabilisator verläuft direkt über der Türfront. Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Als Variante mit Rechteckstabilisator aus Edelstahl (40/30 mm) möglich.

Der Stabilisator verläuft alternativ nicht direkt über der Front – sondern ist um 130 mm nach hinten versetzt.

Füße:

Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit der Trennwand verbunden. Trittfeste Edelstahlabdeckrosette lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium, naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edeltahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium. Die Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Als weitere Variante aus korrosionsfreiem Aluminium, pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und Edeltahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus farblich abgestimmten Nylon. Die Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

Türen:

Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark, feuerverzinkt (gleiche Bauweise wie Wandelemente) mit innenliegenden, senkrechten Aluminium-Profilen. Türanschlagprofil aus Aluminium, mit integrierter Anschlagdämpfung.

Als Variante können nach innen öffnende Türen mit

57 Trennwandsystem variocell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

einem Sicherheits-Fingerklemmschutzprofil auf der Bandseite ausgestattet werden (mit Federdrehzapfenlager anstelle von Bändern, max. Öffnungswinkel = 100°).

Bänder:

2 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)
Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Federbänder (Ø 20 mm)
zum Selbstschließen der Tür aus
Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)
Aus Edelstahl.

Alternativ 2 kräftige 3-Rollen-Federbänder (Ø 20 mm)
zum Selbstschließen der Tür aus Edelstahl.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder (Ø 20 mm)
zum Selbstschließen der Tür aus Aluminium,
naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)
aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloß. Drücker in L-Form.
Schauscheibe rot/weiß mit
Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert

Alternativ in Edelstahl oder in schlag-, bruch sicherem
und farblich abgestimmtem Nylon.

Alternativ 1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe
rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium
naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,
bruch sicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Einhandverriegelung aus Aluminium naturfarbig
eloxiert mit Schauscheibe rot/weiß.

Farben:

Wand- und Türelemente, Profile, Beschläge, Füße
und Zubehör gemäß cell-Farbkonzept.

Umweltfreundlichkeit:

Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien
ohne PVC und FCKW verwendet werden.

57 Trennwandsystem variocell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)		Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
57.10	Garantie: 7 Jahre Hersteller Garantie			
	Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.			
57.20		0,000 Stück
	Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:			
57.12	Schiebetür	0,000 Stück
57.13	Raumspartür	0,000 Stück
57.14	Oberteile aus Stahlblech	0,000 Stück
57.15	Glasoberteile	0,000 Stück
57.16	Pendeltür	0,000 Stück
	Zubehör für WC-Kabinen:			
57.20	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301	0,000 Stück
57.30	KEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302	0,000 Stück
57.40	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308	0,000 Stück
57.50	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309	0,000 Stück
57.60	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310	0,000 Stück
			

[Zubehör als Varianten auch in Aluminium oder Edelstahl.](#)

Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:

KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und Wechselkabinen aus HPL-Vollkernplatten.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Seite: 5

Datum: 25.11.2022

DV-Nr:

57 Trennwandsystem variocell Stahl

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
57.70	0,000 Stück
KEMMLIT-Unterbau-Zentralverriegelung oder obenliegende Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren mit Notdornöffnung und deutlich sichtbarer Frei-Besetzt-Anzeige (rot/weiß).			
57.80	0,000 Stück
KEMMLIT-Türstopperhaken für Umkleidekabinen aus Nylon Nr. 301			
57.90	0,000 Stück
KEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide- und Wechselkabinen mit Randversiegelung, 8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm. Verklebung nicht erlaubt. Diebstahlsicher verschraubt.			
57.100	0,000 Stück
KEMMLIT-Ablagekonsole für Umkleide- und Wechselkabinen aus Nylon Nr. 312, Maße 300 x 50 mm. Diebstahlsicher verschraubt.			
57.110	0,000 Stück
KEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und Wechselkabinen.			
57.120	0,000 Stück
Trennwandsystem variocell Stahl			-----
		
			=====